FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PZA
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE X



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	ØP	C	E	F	Ød	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PZA 04	0202402431090	4	9	14,5	17,1	6	3,2	8,6	10,8	3,2	5,9	50
PZA 06	0202402431091	6	11,2	15,5	19	6,5	3,2	11	13	5	8,9	50
PZA 08	0202402431092	8	13,6	17,8	23,6	6,5	3,2	13	15	7	14,8	25
PZA 10	0202402431093	10	16,3	19,4	25	10	4,2	16	18,5	9	21,1	25
PZA 12	0202402431094	12	19,7	22,4	32,2	12	4,2	19,5	22,5	10	38,8	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.