

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PZA22
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN EN FORMA DE X 2/2







Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	C1	C2	B1	B2	E1	E2	F1	F2	Ød	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PZA22 0806	0202402431 095	8	6	13,6	11,2	17,8	15,5	47,2	39,9	23,6	20	8	17	3,2	13	15	11	13	5	12,2	25
PZA22 1008	0202402431 096	10	8	16,3	13,6	19,4	17,8	50	48,2	25	24,1	9,5	20	4,2	16	18,5	13	15	7	18	25
PZA22 1210	0202402431 097	12	10	19,7	16,3	22,4	19,4	64,4	51	32,2	25,5	10	24	4,2	19,5	22,5	16	18,5	9	30,3	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.