FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCG
RACOR RÁPIDO RECTO GIRATORIO CON ROSCA MACHO BSPT



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	CH1	CH2	CH3	Ud./caja
RCG 0601	0202102120039	4x6	1/8"	8	37	12	12	12	50
RCG 0602	0202102120040	4x6	1/4"	11	40	12	14	14	50
RCG 0801	0202102120041	6x8	1/8"	8	37	14	12	12	50
RCG 0802	0202102120042	6x8	1/4"	11	40	14	14	14	50
RCG 1002	0202102120043	8x10	1/4"	8	42	16	14	14	50
RCG 1203	0202102120044	10x12	3/8"	11,5	44	18	17	17	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.