FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCI
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA MACHO BSPP



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	CH	CH1	Ud./caja
RCI 0501	0202102120047	3x5	1/8"	6	23	14	8	100
RCI 0601	0202102120050	4x6	1/8"	6	25,5	14	12	100
RCI 0602	0202102120051	4x6	1/4"	8	28	17	12	50
RCI 0603	0202102120052	4x6	3/8"	9	29	19	12	100
RCI 0604	0202102120053	4x6	1/2"	10	32	24	12	50
RCI 0801	0202102120060	6x8	1/8"	6	25,5	14	14	50
RCI 0802	0202102120061	6x8	1/4"	8	28	17	14	100
RCI 0803	0202102120062	6x8	3/8"	9	29	19	14	50
RCI 1001	0202102120065	8x10	1/8"	6	27,5	14	16	50
RCI 1002	0202102120066	8x10	1/4"	8	29,5	17	16	50
RCI 1003	0202102120067	8x10	3/8"	9	30,5	19	16	50
RCI 1004	0202102120068	8x10	1/2"	10	32	24	16	50
RCI 1203	0202102120069	10x12	3/8"	9	32	19	18	50
RCI 1204	0202102120070	10x12	1/2"	10	33,5	24	18	25
RCI 1504	0202102120071	12x15	1/2"	10	33,5	24	22	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.