FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RLF
RACOR RÁPIDO ACODADO 90º CON ROSCA HEMBRA BSPP



CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	I	H	L	CH	CH1	Ud./caja
RLF 0601	0202102120104	4x6	1/8"	8	19	22,7	10	12	50
RLF 0602	0202102120105	4x6	1/4"	11	23	24,5	11	12	25
RLF 0801	0202102120106	6x8	1/8"	8	19	22,7	10	14	25
RLF 0802	0202102120107	6x8	1/4"	11	23	25	11	14	25
RLF 1002	0202102120108	8x10	1/4"	11	23,5	26	13	16	25
RLF 1203	0202102120109	10x12	3/8"	11,5	28	30,5	17	18	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.