FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RLG
RACOR RÁPIDO ACODADO 90º GIRATORIO CON ROSCA MACHO BSPP



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	CH	CH1	CH2	Ud./caja
RLG 0401	0202102120110	2,7x4	1/8"	6,5	23	20,5	8	8	14
RLG 0601	0202102120111	4x6	1/8"	6,5	23	22,5	8	12	14
RLG 0602	0202102120113	4x6	1/4"	8	25	23	10	12	17
RLG 0801	0202102120114	6x8	1/8"	6,5	22	23	10	14	14
RLG 0802	0202102120115	6x8	1/4"	8	25	23	10	14	17
RLG 1002	0202102120116	8x10	1/4"	8	26	25,5	11	16	17

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.