FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RT
RACOR RÁPIDO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.

Presión máxima de trabajo de 18 bar.

Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).

Juntas NBR.

Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	I	H	L	CH	CH1	Ud./caja
RT 0401	0202102120136	2,7x4	1/8"	8	17	40,6	8	8	50
RT 0601	0202102120137	4x6	1/8"	8	17	17	8	12	50
RT 0602	0202102120138	4x6	1/4"	11	20,5	20,5	10	12	50
RT 0603	0202102120139	4x6	3/8"	11,5	22,5	22,5	11	12	25
RT 0801	0202102120140	6x8	1/8"	8	17,5	17,5	10	14	25
RT 0802	0202102120141	6x8	1/4"	11	20,5	20,5	10	14	25
RT 0803	0202102120142	6x8	3/8"	11,5	22,5	22,5	11	14	25
RT 1001	0202102120143	8x10	1/8"	8	18,5	18,5	11	16	25
RT 1002	0202102120144	8x10	1/4"	11	21,5	21,5	11	16	25
RT 1003	0202102120145	8x10	3/8"	11,5	22,5	22,5	11	16	25
RT 1004	0202102120146	8x10	1/2"	14	28	28	17	16	25
RT 1203	0202102120147	10x12	3/8"	11,5	24,5	24,5	14	18	25
RT 1204	0202102120148	10x12	1/2"	14	28	28	17	18	25
RT 1504	0202102120149	12x15	1/2"	14	28	28	17	22	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.