FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTR
RACOR RÁPIDO EN FORMA DE T GIRATORIA CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.

Presión máxima de trabajo de 18 bar.

Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).

Juntas NBR.

Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	L	CH	CH1	CH2	Ud./caja
RTR 06-01	0202102120163	4x6	1/8"	6	23	45	8	12	13	50
RTR 04-01	0202102120162	2,7x4	1/8"	6	23	40,5	8	8	13	50
RTR 06-02	0202102120164	4x6	1/4"	8	26	45,5	10	12	17	50
RTR 08-01	0202102120165	6x8	1/8"	6	23	45,5	10	14	13	25
RTR 08-02	0202102120166	6x8	1/4"	8	26	45,5	10	14	17	25
RTR 10-02	0202102120167	8x10	1/4"	8	27	51	11	16	17	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 16/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.