FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RUC
RACOR RÁPIDO RECTO UNIÓN RECTA



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	D1	L	CH	CH1	CH2	Ud./caja
RUC 0400	0202102120174	2,7x4	2,7x4	26	8	8	8	100
RUC 0500	0202102120175	3X5	3x5	28,5	8	8	8	100
RUC 0600	0202102120176	4x6	4x6	34,5	12	12	12	100
RUC 0806	0202102120178	6x8	4x6	35,5	14	14	12	100
RUC 0800	0202102120177	6x8	6x8	35	14	14	14	100
RUC 1010	0202102120179	8x10	8x10	38	14	16	16	50
RUC 1212	0202102120180	10x12	10x12	41	17	18	18	50
RUC 1515	0202102120181	12x15	12x15	45,5	22	22	22	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.