FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RUL
RACOR RÁPIDO UNIÓN ACODADA A 90º



Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	D1	H	L	CH	CH1	CH2	Ud./caja
RUL 0404	0202102120182	2,7x4	2,7x4	20,3	20,3	8	8	8	100
RUL 0606	0202102120183	4x6	4x6	21,5	21,5	8	12	12	100
RUL 0806	0202102120184	6x8	4x6	22,5	22,5	10	14	14	50
RUL 0808	0202102120185	6x8	6x8	22,5	22,5	10	14	12	50
RUL 1010	0202102120186	8x10	8x10	25,5	25,5	11	16	16	50
RUL 1212	0202102120187	10x12	10x12	30	30	14	18	18	50
RUL 1515	0202102120188	12x15	12x15	34	34	17	22	22	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.