FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# RUT
# RACOR RÁPIDO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



## Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

| Referencia | Código | Ø Tubo | D1 | H | L | CH | CH1 | CH2 | Ud./caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUT 0400** | 0202102120189 | 2,7x4 | 2,7x4 | 20,3 | 40,6 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| **RUT 0600** | 0202102120190 | 4x6 | 4x6 | 22,5 | 45 | 8 | 12 | 12 | 50 |
| **RUT 0806** | 0202102120192 | 6x8 | 4x6 | 22,5 | 45 | 10 | 14 | 12 | 50 |
| **RUT 0800** | 0202102120191 | 6x8 | 6x8 | 22,5 | 45 | 10 | 14 | 14 | 50 |
| **RUT 1000** | 0202102120193 | 8x10 | 8x10 | 25,5 | 51 | 11 | 16 | 16 | 25 |
| **RUT 1200** | 0202102120194 | 10x12 | 10x12 | 30 | 60 | 14 | 18 | 18 | 25 |
| **RUT 1500** | 0202102120195 | 12x15 | 12x15 | 34 | 68 | 17 | 22 | 22 | 15 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.