FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SHILTEK LG
PROTECCIÓN RESISTENTE AL FUEGO PARA TUBOS Y CABLES FLEXIBLES



Características Técnicas

Shiltek LG es una funda protectora estudiada para resistir altas temperaturas, realizada en fibra de vidrio y silicona.

Resistente a la llama y a las chispas de metal en fundición.

Temperatura de trabajo: de -54ºc a 260ºC.

Aprobación de la MSHA para la minería aplicaciones n. IC207/03.

La construcción del manguito cumple con la norma aeroespacial SAE AS 1072 Tipo 2.

Retardante de la llama según AFNOR E48-08.

Aprobada norma USMSHA.

Referencia	Código	Ø en mm	Rollo (m)
SHL 08-LG	0505705710040	8	Rollo 15m
SHL 10-LG	0505705710041	10	Rollo 15m
SHL 13-LG	0505705710042	13	Rollo 15m
SHL 16-LG	0505705710043	16	Rollo 15m
SHL 19-LG	0505705710044	19	Rollo 15m
SHL 22-LG	0505705710045	22	Rollo 15m
SHL 25-LG	0505705710046	25	Rollo 15m
SHL 32-LG	0505705710047	32	Rollo 15m
SHL 35-LG	0505705710048	35	Rollo 15m
SHL 38-LG	0505705710049	38	Rollo 15m
SHL 44-LG	0505705710050	44	Rollo 15m
SHL 51-LG	0505705710051	51	Rollo 15m
SHL 57-LG	0505705710052	57	Rollo 15m
SHL 64-LG	0505705710053	64	Rollo 15m
SHL 70-LG	0505705710054	70	Rollo 15m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.