FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SILSTAR SD10
MANGUERA DE FEP, SILSTAR SD/10



Características Técnicas

Tubo interior: FEP.
Refuerzo: Textil de poliéster y espiral hilo-acero.
Cubierta: silicona VWQ.

Temperatura de servicio: -60 a +170ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 3:1.
Certificaciones: Certificación 21 de la FDA (art. 177.2600), BfR, Libre de ADI, D.M.21/03/73, CE 1935/2004, Libre de Ftalato, conformidad con USP XXXVI nf31 ed.2013, Clase VI y otras referencias normativas.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
SILSTAR-SD/10 19	0505605660065	31	19	10	30	125	710
SILSTAR-SD/10 25	0505605660066	37	25	10	30	150	870
SILSTAR-SD/10 32	0505605660067	44	32	10	30	175	1070
SILSTAR-SD/10 38	0505605660068	51	38	10	30	225	1350
SILSTAR-SD/10 51	0505605660069	67	51	10	30	275	2290
SILSTAR-SD/10 63	0505605660070	80	63,5	10	30	300	2510

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.