FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SLG
ELECTROVÁLVULA ALTA PRESIÓN 2/2 SERVOPLIOTADA EN LATÓN



Características Técnicas

Cuerpo en latón.
Membrana en PTFE.
Consumo de bobina AC:5, 5VA, DC:9W.
Aplicaciones: Aire, Agua, Aceite.
Temperatura: -5ºC a +150ºC.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Rosca, Voltaje, Membrana

Serie	-	Rosca	-	Voltaje	-	Membrana
SLG	-	**15:** 1/2" **20:** 3/4" **25:** 1"	-	**E1:** AC110V **E2:** AC220V **E4:** DC24V **E5:** DC12V	-	N.C: Normalmente Cerrada

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Electroválvulas Alta Presión 2/2 Servopilotadas Latsón Membrana N.C.



Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Presión mín. (bar)	Kv m^3/h (agua)	AxBxH (mm)
SLG5404-15 [ ]	1/2"	12	Aire: 50, Líquido: 50	1	1.789	65x32x65
SLG5404-20 [ ]	3/4"	20	Aire: 40, Líquido: 25	1	4.472	92x60x119
SLG5404-25 [ ]	1"	25	Aire: 40, Líquido: 25	1	8.945	92x60x119

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.