
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SLP
ELECTROVÁLVULA 2/2 SERVOPLIOTADA EN LATÓN





Características Técnicas

Electroválvula 2/2 acción directa normalmente cerrada en latón
Junta: Vitón
DN 3 (1/8" y 1/4"), DN 4 (3/8")
Presión máxima: 13 bar (DN3) / 8 bar (DN4)
Temperatura máxima NBR: +80ºC, EPDM: +120ºC
Dimensiones: 40,5 x 29 x 83,5 mm
Bobina SLPC incluida

Configuración de Referencia


Indicar Serie, Rosca, Material Junta, Voltaje, Diámetro Nominal, Membrana

Serie	-	Rosca	-	Material Junta	-	Voltaje	-	Diámetro Nominal	-	Membrana
		10				**E1:** AC110V				
		15				**E2:** AC220V				Sin letra:
		20		Sin letra: NBR		**E3:** AC380V		Sin sufijo (DN estándar)		Normalmente
SLP	-	25	-	**E:** EPDM	-	**E4:** DC24V	-	**10,5L**	-	Cerrada (N.C.)
		35		**V:** VITÓN		**E5:** DC12V		**13L**		**H:** Normalmente
		40				**E7:** AC24V				Abierta (N.A.)
		50				**E9:** DC48V				

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Electroválvulas 2/2 Servopilotadas Membrana N.A. (Indicar en los recuadros en blanco Junta y Voltaje)





Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Presión mín. (bar)	Kv m³/h (agua)	AxBxH (mm)	Bobina
SLP10 [ ]-[ ]-H	3/8"	13	8	0,5	3,89	66x48x124	ZSC
SLP15 [ ]-[ ]-13L-H	1/2"	13	8	0,5	3,89	66x48x124	ZSC
SLP20 [ ]-[ ]-H	3/4"	20	8	0,5	6,57	75x58x130	ZSC
SLP25 [ ]-[ ]-H	1"	25	8	0,5	10,38	96x70x143	ZSC
SLP35 [ ]-[ ]-H	1 1/4"	35	8	0,5	19,03	131x96x158	ZSC
SLP40 [ ]-[ ]-H	1 1/2"	40	8	0,5	25,94	131x96x158	ZSC
SLP50 [ ]-[ ]-H	2"	50	8	0,5	41,51	165x120x179	ZSC

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.