
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SLP-AD
ELECTROVÁLVULA ACCIÓN DIRECTA, 2/2 NC





Características Técnicas

Electroválvula 2/2 acción directa normalmente cerrada en latón
Versión acción directa sin presión mínima requerida
Junta: Vitón
Temperatura máxima NBR: +80ºC, EPDM: +120ºC
Bobina SLPC incluida

Configuración de Referencia

Indicar Rosca, Material Junta, - , Voltage, - , Diámetro Nominal, - , Membrana

Serie	-	Volumen	-	Voltage	-	Diámetro Nominal
EV1	-	06V 08V	-	**E1:** AC110V **E2:** AC220V **E4:** DC24V **E5:** DC12V **E7:** AC24V	-	2 3

Electroválvulas 3/2 Acción Directa N.A.

Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Kv m^3/h (agua)	Junta	AxBxH (mm)	Bobina
EV1-06V-[ ]-1.5L-H	1/8"	1,5	15	0,09	VITÓN	72,8x29x81,5	SLPC
EV1-08V-[ ]-1.5L-H	1/4"	1,5	15	0,09	VITÓN	72,8x29x81,5	SLPC

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.