FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SLP-S1
ELECTROVÁLVULA 2/2 SERVOPLIOTADA EN INOX - 316





Características Técnicas

Electroválvula 2/2 acción directa normalmente cerrada en Inox AISI-316
Junta: Vitón
DN 3 (conexión 1/4")
Presión máxima: 13 bar
Temperatura máxima NBR: +80ºC, EPDM: +120ºC
Dimensiones: 40,5 x 29 x 83,5 mm
Bobina SLPC incluida

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Rosca, Material Junta, Voltaje, Diámetro Nominal, Membrana

Serie	-	Rosca	-	Material Junta	-	Voltaje	-	Diámetro Nominal	-	Membrana
		10				**E1:** AC110V				
		15				**E2:** AC220V		**13L**		Sin letra:
		20		Sin letra: NBR		**E3:** AC380V		20		Normalmente
SLP-S1	-	25	-	**E:** EPDM	-	**E4:** DC24V	-	25	-	Cerrada (N.C.)
		35		**V:** VITÓN		**E5:** DC12V		40		**H:** Normalmente
		40				**E7:** AC24V		50		Abierta (N.A.)
		50				**E9:** DC48V				

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Electroválvulas 2/2 Acción Directa N.A. (Indicar en los recuadros en blanco Junta y Voltaje)





Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Presión mín. (bar)	Kv m³/h (agua)	AxBxH (mm)	Bobina
SLP-S1-06 [ ]-[ ]-H	1/8"	2	8	0	0,15	35x25x77	ZSC
SLP-S1-08 [ ]-[ ]-H	1/4"	2	8	0	0,15	35x25x77	ZSC
SLP-S1-10 [ ]-[ ]-H	3/8"	2,5	7	0	0,22	43x33x91	ZSC
SLP-S1-15 [ ]-[ ]-H	1/2"	2,5	7	0	0,22	43x33x91	ZSC

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.