
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SLT
ELECTROVÁLVULA 3/2 ACCIÓN DIRECTA SERIE SLT







Características Técnicas

Certificación alimentaria NSF Y WRAS.

Consumo: 220 VAC = 22VA y 24 VDC = 13W.

Temperatura máxima NBR: +80ºC , EPDM: +120ºC y FKM: +120ºC.

Configuración de Referencia

Serie	-	Membrana	-	D-	-	F-	-	Voltage	-	Material Junta	-	Material Cuerpo	-	Conexion	-	Orificio	-	Rosca
SLT	-	**1:** NC **2:** NA **3:** UNIVERSAL **4:** DESVÍO	-		-		-	**01** 110VAC **02:** 220VAC **05:** 24VAC **12:** 12DC **13:** 24DC	-	**N:** NBR **E:** EPDM **V:** FKM	-	**1:** Latón Cuerpo estándar **3:** SS316 Cuerpo Redondo **4:** SS304 Cuerpo Redondo **5:** SS316 Cuerpo Estándar **9:** Latón Cuerpo redondo	-	**A:**G1/8" **B:**G1/4"	-	**V1:** 1,5mm **V2:** 2,0mm **V3:** 2,5mm **V4:** 3,0mm **V5:** 4,0mm	-	BSPP **N:** NPT

Especificaciones Serie SLT





Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Serie	Conexión	Orificio (mm)	Factor CV	P. mín. (bar)	Presión diferencial MÁX. (bar)			
					Aire/Agua (AC)	Aire/Agua (DC)	Aceite (AC)	Aceite (DC)
SLT1	1/8"							
	1.5							
	0.14							
	0.21							
	0.25							
	0.35							
SLT2	1/8"							
	1.5							
	0.14							
	0.21							
	0.25							
	0.35							
SLT3	1/8"							
	1.5							
	0.14							
	0.21							
	0.25							
	0.35							
SLT4	1/8"							
	1.5							
	0.14							
	0.21							
	0.25							
	0.35							

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.