FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMA-SI
SILENCIADOR VERSÀTIL PARA MÚLTIPLES APLICACIONES GENERALES



Características Técnicas

Material: cuerpo de aluminio y componentes de acero zincado.
Opcional en rosca hembra y rosca NPT.
Reducción de ruido sin afectar el rendimiento del equipo, 94% de factor de caudal.
Retiene hasta un 85% del ruido, aceites y partículas en suspensión.
Presión máxima de trabajo: 8,5 bar.

Referencia	Código	Rosca	ØD	L
SMA 11	0202202220062			
SMA 02	0202202220051	1/4"	46,74	111
SMA 03	0202202220052	3/8"	65,79	130,05
SMA 04	0202202220053	1/2"	80,01	152,4
SMA 05	0202202220055	3/4"	86,36	182,37
SMA 06	0202202220057	1"	99,06	222,25
SMA 07	0202202220058	1-1/4"	99,06	222,25
SMA 08	0202202220060	1-1/2"	133,35	344,42
SMA 09	0202202220061	2"	133,35	479,3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.