FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMAD-SI
SILENCIADOR PARA SECADORES DE AIRE (AIR DRYER)





Características Técnicas

Material: cuerpo de aluminio y componentes de acero zincado.
Opcional en rosca hembra y rosca NPT.
Diseñado para optimizar el ruido del aire expulsado cargado de humedad y polvo desecante.

Filtro de doble etapa con válvula de alivio: la primaria atrapa partículas y la secundaria reduce el ruido.
Presión máxima de trabajo: 12 bar.

Referencia	Código	Rosca	ØD	L
SMAD 02	0202202220064	1/4"	46,74	111
SMAD 03	0202202220065	3/8"	65,79	130,05
SMAD 04	0202202220066	1/2"	80,01	152,4
SMAD 05	0202202220067	3/4"	86,36	182,37
SMAD 06	0202202220068	1"	99,06	222,25
SMAD 07	0202202220069	1-1/4"	99,06	222,25
SMAD 08	0202202220070	1-1/2"	133,35	344,42
SMAD 09	0202202220071	2"	133,35	479,3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.