FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMCAC
CONJUNTO ENCHUFE Y ESPIGA RÁPIDO SERIE SMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



Características Técnicas

Material del cuerpo, manguito de cierre y válvula en acetal.
Material de junta en NBR
Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar
Temperatura de servicio: -40ºC a + 82ºC.
Color estándar Acetal y ABS: Blanco (Opcion en negro)
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	B
SMC01	0606406480052	1.6	33.5
SMC02	0606406480054	3	41.1
SMC02MBLK	0606406480055	3	41.1
SMCD01	0606406480067	1.6	33.5
SMCDM3	0606406480069	3	41.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.