FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO ANTIRETORNO CON ROSCA BSPT



Características Técnicas

Al introducir el tubo se abre el paso de aire. Al quitarlo, se bloquea la salida.

Indicadas para bancos de prueba.

Adecuadas para aire comprimido y vacío.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	R	H	C	ØP	B	A	Peso (g)	Ud./caja
SPC 04-M5	0202402460286	4	M5							
SPC 04-01	0202402460284	4	R1/8	10	16	10	25,5	8	10,5	100
SPC 06-01	0202402460287	6	R1/4	14	17	13	27,8	11	21,3	100
SPC 06-02	0202402460288	6	R1/4	14	17	13	27,8	11	21,3	50
SPC 08-01	0202402460359	8	R1/8	14	18,5	14	31,8	8	24	50
SPC 08-02	0202402460291	8	R1/4	14	18,5	14	31,8	11	20,4	50
SPC 08-03	0202402460292	8	R3/8	17	18,5	17	31,8	12	38,7	50
SPC 10-02	0202402460296	10	R1/4	17	21	17	36,1	11	29,4	50
SPC 10-03	0202402460297	10	R3/8	17	21	17	36,1	12	34,3	50
SPC 10-04	0202402460298	10	R1/2	21	21	18	36,1	15	61	50
SPC 12-03	0202402460302	12	R3/8	21	22	20,2	44,2	12	58,8	25
SPC 12-04	0202402460303	12	R1/2	21	22	20,2	44,2	15	66,9	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.