FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPIRWELD-SPATTER
ESPIRAL ANTICHISPA WELD-SPATTER



Características Técnicas

Tubo termoplástico realizado en poliuretano 98SH-A.
Factor 3:1 de seguridad de trabajo.
Alta resistencia a la abrasión.
Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas.

Compatible con montaje de racores instantáneos previa comprobación del diámetro interior y siendo necesario pelar el tubo para su conexión.
Buenas propiedades aislantes.
Resistencia a aceites, grasas, soluciones acuosas, ozono y rayos ultravioleta.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Ø Int. Tubo	Presión trabajo	Longitud Util (m)	Racor
TWSSP-08-4	0606806810003	8	5	11	4	-
TWSSP-08-8	0606806810004	8	5	11	8	-
TWSSP-0208-4	0606806810001	8	5	11	4	1/4
TWSSP-0208-8	0606806810002	8	5	11	8	1/4
TWSSP-10-4	0606806810007	10	6,5	10	4	-
TWSSP-10-8	0606806810008	10	6,5	10	8	-
TWSSP-0210-4	0606806810005	10	6,5	10	4	1/4
TWSSP-0210-8	0606806810006	10	6,5	10	8	1/4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.