FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SPUM
RACOR RECTO TUBO-TUBO PASAMUROS CON ANTIRETORNO



Características Técnicas

Al introducir el tubo se abre el paso de aire. Al quitarlo, se bloquea la salida.

Indicadas para bancos de prueba.

Adecuadas para aire comprimido y vacío.

Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo de resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.

Referencia	Código	ØD	ØD2	ØP	C1	C2	F	B	L	ØN	Peso (g)	Ud./caja
SPUM 04	0202402460336	4	4	8,8	16	16	8	35	43,2	16,16	7,4	50
SPUM 06	0202402460337	6	6	11	17	17	8	37,8	47	19,62	9,9	50
SPUM 08	0202402460338	8	8	13	18,5	18,5	9	43,7	53,7	21,93	15,9	50
SPUM 10	0202402460339	10	10	15,5	21	21	9,5	49,9	60,7	29	27,7	25
SPUM 12	0202402460340	12	12	18,8	22	22	11	60,2	70,2	32	35,5	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.