FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SYNFLEX
TUBO SYNFLEX 1300 DEKABON



Características Técnicas

Tubo compuesto de polietileno / aluminio ASTM a- 1428 clase C (nombre anterior: Dekabon)

Adecuado para instrumentación neumática. La combinación del polietileno con el aluminio ofrece las ventajas de los tubos metálicos y plásticos con mayor ligereza.

Resistencia química: la capa interna / externa de polietileno, permite una buena resistencia a muchos agentes corrosivos.

Impermeable a los líquidos y vapores.

Presión nominal: 20 bar.

Fácil de instalar, corte limpio, facilidad de curvado, adecuado para racores instantáneos.

Temperatura máx. de trabajo: +80ºC.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo (mm)	Ø Int. Tubo aprox. (mm)	Tolerancia	Peso neto kg/1000m	Presion de rotura 25ºC (bar)	Resistencia al impacto (kg)	Pack
DEK06-075	0707707710001	6	3,5	+0,12 / -0,28	24	115	135	Rollo 75m
DEK06-300	0707707710002	6	3,5	+0,12 / -0,28	24	115	135	Rollo 300m
DEK08-075	0707707710003	8	4,5	+0,12 / -0,28	32	115	150	Rollo 75m
DEK08-300	0707707710004	8	4,5	+0,12 / -0,28	32	115	150	Rollo 300m
DEK10-075	0707707710005	10	6	+0,15 / -0,3	52	115	220	Rollo 75m
DEK10-300	0707707710006	10	6	+0,15 / -0,3	52	115	220	Rollo 300m
DEK12-075	0707707710007	12	8	+0,15 / -0,3	70	75	180	Rollo 75m
DEK14-075	0707707710008	14	8,5	+0,2 / -0,35	96	75	180	Rollo 75m
DEK15-075	0707707710009	15	9,5	+0,2 / -0,35	104	70	180	Rollo 75m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.