FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

THP
ELECTROVÁLVULA VAPOR HT (+185 Cº) 2/2 SERVOPLIOTADA EN LATÓN - JUNTA TEFLÓN



Características Técnicas

Electroválvula vapor HT 2/2 servopilotada membrana normalmente cerrada en latón
Junta: Teflón
Presión máxima: 15 a 20 bar según tamaño
Presión mínima de trabajo: 0,5 bar

Apta para vapor, agua caliente y fluidos agresivos
Disponible versión normalmente abierta
Versión Inox 304 disponible bajo pedido

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Rosca, Voltaje, Diámetro Nominal, Membrana

Serie	-	Rosca	-	Voltaje	-	Diámetro Nominal	-	Membrana
THP	-	**10:** 3/8" **15:** 1/2" **20:** 3/4" **25:** 1" **35:** 1 1/4" **40:** 1 1/2" **50:** 2"	-	**E1:** AC110V **E2:** AC220V **E4:** DC24V **E5:** DC12V **E7:** AC24V	-	Sin sufijo: DN15 **15L:** DN15 (serie L) **35L:** DN35 (serie L) **50L:** DN50 (serie L)	-	Sin letra: Normalmente Cerrada (N.C.) **H:** Normalmente Abierta (N.A.)

Electroválvulas Vapor HT 2/2 Servopilotadas Membrana N.A. (Indicar Voltaje en los recuadros en blanco)

Ref.	Tamaño	DN	Presión (bar)	Presión mín. (bar)	Kv m^3/h (agua)	AxBxH (mm)	Bobina
THP10 [ ] T-15L-H	3/8"	15	*	0,5	3,89	75x52x147	XD THPH-[ ]
THP15 [ ] T-H	1/2"	15	*	0,5	3,89	75x52x147	XD THPH-[ ]
THP20 [ ] T-H	3/4"	20	*	0,5	7,78	85x60x159	XD THPH-[ ]
THP25 [ ] T-H	1"	25	*	0,5	10,38	100x70x166	XD THPH-[ ]
THP35 [ ] T-H	1 1/4"	35	*	0,5	20,03	120x90x186	XD THPH-[ ]
THP40 [ ] T-35L-H	1 1/2"	35	*	0,5	20,03	120x90x186	XD THPH-[ ]

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.