
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TL
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º EN POLIACETAL CON ROSCA MACHO BSPT







CE

Características Técnicas

Fabricado en poliacetal: Idóneos en industria alimentaria.
Conducción de aire o líquidos no agresivos.
Ligeros y de sencillo montaje.
Presión máxima de trabajo 10 bar.

Referencia	Código	ØD	R	A	B1	B2	C	L1	L2	Orificio (mm)	Peso (g)	Ud./caja
TL 04-01	0202402440016	2,5x4	R1/8	8	16,5	20	10	16	21	2	3	100
TL 04-02	0202402440017	2,5x4	R1/4	11	19,5	23	15	16	23,5	2	3,5	50
TL 06-01	0202402440018	4x6	R1/8	8	16	20	10	20	25	3	4,9	100
TL 06-02	0202402440103	4x6	R1/4	11	18	22	14	23	29	3	6,8	50
TL 08-01	0202402440020	5,5x8	R1/8	8	17	22	14	23,5	30,5	4,6	5,2	100
TL 08-02	0202402440021	5,5x8	R1/4	11	21	26	14	23,5	30,5	4,6	7	50
TL 08-03	0202402440022	5,5x8	R3/8	12	22	27	17	24,5	33	4,6	10,1	50
TL 10-02	0202402440023	6,5x10	R1/4	11	21,5	27,5	17	25,5	34	5,2	9,2	50
TL 10-03	0202402440024	6,5x10	R3/8	12	22,5	28,5	17	25,5	34	5,2	11,1	50
TL 12-03	0202402440025	8x12	R3/8	12	25	34,5	19	32	41,5	6,5	15,3	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.