FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TUSILPER
TUBO EXTRUIDO DE SILICONA PERÓXIDO



CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Silicona de óptima calidad.
Dureza 60 ShD.
Atóxico, cumple la normativa FDA 1772600.
Temperatura de trabajo: -60ºC a +200ºC.
Presión de trabajo 2-3 bar.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Ø Int. Tubo	Pack
TUSILPER-0306-100	0606806820063	6	3	Rollo 100m
TUSILPER-0408-100	0606806820064	8	4	Rollo 100m
TUSILPER-0508-100	0606806820065	8	5	Rollo 100m
TUSILPER-0609-100	0606806820066	9	6	Rollo 100m
TUSILPER-0810-100	0606806820067	10	8	Rollo 100m
TUSILPER-1014-100	0606806820059	14	10	Rollo 100m
TUSILPER-1216-100	0606806820061	16	12	Rollo 100m
TUSILPER-1018-50	0606806820060	18	10	Rollo 100m
TUSILPER-2230-25	0606806820062	30	22	Rollo 100m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.