
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UDCACVM
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE UDC EN ACETAL





Características Técnicas

Material general: Acetal.

Material del muelle del tapón: Acero inoxidable 302.

Juntas: UDC EPDM, Silicona, NBR.

Presión máxima de trabajo: De vacío 20"hg hasta 1 bar (solo cuerpo)

Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.

APLICACIONES: Sistema de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB). Envases flexibles y rígidos. Aplicaciones alimentarias. Opcional con sistema de identificacion por radiofrecuencia RFID.

BENEFICIOS: Diseño antigoteo que minimiza el derrame. Fácil conexión ergonómica con una mano. Conexiones estándar SP-400 / universal 38mm (Rosca o clip)

Referencia	Código	Rosca	A	B	D
95800	0606406411009	38mm	43.2	37.3	23.6
95801	0606406411010	38mm	43.2	37.3	23.6
96400	0606406411012	38mm	43.2	37.3	23.6
96401	0606406411013	38mm	43.2	37.3	23.6
97400	0606406411014	38mm	43.2	37.3	23.6
97401	0606406411015	38mm	43.2	37.3	23.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.