
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UDCVM
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE UDC EN POLIPROPILENO





Características Técnicas

Material general: Polipropileno.

Material del muelle del tapón: Acero inoxidable 302.

Juntas: UDC EPDM, Silicona.

Presión máxima de trabajo: De vacío 20"hg hasta 1 bar (solo cuerpo)

Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.

APLICACIONES: Sistema de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB). Envases flexibles y rígidos. Aplicaciones alimentarias. Opcional con sistema de identificacion por radiofrecuencia RFID.

BENEFICIOS: Diseño antigoteo que minimiza el derrame. Fácil conexión ergonómica con una mano. Conexiones estándar SP-400 / universal 38mm (Rosca o clip)

Referencia	Código	Rosca	A	B
9461300	0606406411002	38mm	29.2	45
9500000	0606406411004	38mm	29.2	45
9462000	0606406411003	38mm	43.2	37.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.