FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UT-ER
REGULADOR DE LA SERIE ER





Características Técnicas

Regulador de presión serie ER para unidad de aire comprimido
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Presión de trabajo: 0,5 a 10 bar
Presión de entrada máxima: 16 bar
Roscas: BSP cilíndricas

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Cuerpo R, Tamaño, Combinado, -, Conexión, Purga, Filtraje, Montaje.

Serie	-	Cuerpo	-	Tamaño	-	Combinado	-	Conexión	-	Purga	-	Filtraje	-	Montaje
E	-	**R:** Regulador	-	**10:** 1000 **20:** 2000 **30:** 3000 **40:** 4000 **50:** 5000	-	**00:** Tres piezas **10:** Dos piezas	-	**01:** G1/8" **02:** G1/4" **03:** G3/8" **04:** G1/2" **06:** G3/4" **10:** G1"	-	En blanco: Manual **D:** Auto	-	En blanco: 25 µm **5M:** 5 µm	-	En blanco: Estándar **T-P:** Kit accesorios

Modelo completo	ESPECIFICACIONES				Accesorios soporte
	*Caudal (L/min)	Conexión (G)	Rosca del manómetro	Peso (kg)	
ER1000-M5	100	M5			
ER2000-01	1178			1/8"	
ER2000-02	1200			1/4"	
ER3000-02	2112			1/4"	
ER3000-03	2212			3/8"	
ER4000-03	5020			3/8"	
ER4000-04	5312			1/2"	
ER5000-06	6400			3/4"	
ER5000-10	6600			1"	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000

Modelo	Tamaño Rosca	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
ER1000	M5	25	61,5	11	25	26	25	28	30	4,5	6,5	40	2	20,5
ER2000	1/8" - 1/4"	40	95	17	40	56,8	30	34	44	5,4	15,4	55	2,3	33,5
ER3000	1/4" - 3/8"	53	127,5	35	53	60,8	39	40	46	6,5	8	53	2,3	42,5
ER4000	3/8" - 1/2"	70	149,5	37,5	70	65,5	49,2	54	54	8,5	10,5	70	2,3	52,5
ER5000	3/4" - 1"	90	168	48	90	75,5	49,2	54	62	8,5	10,5	70	2,3	52,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.