FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VAF
FILTRO EN Y LATÓN NIQUELADO 300 MICRAS 20 BAR

Características Técnicas

Cuerpo fabricado en latón niquelado.
Filtración de 300 micras.
Juntas en teflón y O-ring en vitón.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +110ºC.
Presión máxima de trabajo de 20 bar.

Referencia	Código	Rosca	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VAF0202	0591105911201	1/4"	8	55	40	49,7
VAF0303	0591105911202	3/8"	10	55	40	51,2
VAF0404	0591105911203	1/2"	15	58	40	53,25
VAF040450M	0591105911204	1/2"	15	58	40	53,25
VAF0404SN	0591105911700	1/2"	15	58	40	53,25
VAF0505	0591105911205	3/4"	20	70	48	64,6
VAF050550M	0591105911206	3/4"	20	70	48	64,6
VAF0606	0591105911207	1"	25	87	56	76,35
VAF060650M	0591105911208	1"	25	87	56	76,35
VAF0707	0591105911209	1-1/4"	32	96	64	87,7
VAF0808	0591105911210	1-1/2"	40	106	73	100
VAF0909	0591105911211	2"	50	126	88,5	122

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.