

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VBHSV
VÁLVULA DE BOLA EN LATÓN 3 VÍAS VERTICAL MONTAJE PANEL







Características Técnicas

Cuerpo y bola fabricados en latón CW614N según norma UNI EN 12165.

Asiento en PTFE (teflón).

Roscas BSP cilíndrica según norma UNI ISO 228/1.

Factor de caudal KV de 2,2 m^3/h.

Presión máxima de trabajo de 10 bar.

Temperatura de trabajo de -10ºC a +90ºC.

Diseñado para montaje a panel.

Estructura interna

Nº	Parte	Material
1	Cuerpo	Latón CW614N UNI EN 12165
2	Esfera	Acero INOX AISI 430
3	Esfera	Latón CW614N UNI EN 12165
4	Eje	Latón CW614N UNI EN 12164
5	Anillo roscado	Latón CW614N UNI EN 12164
6	Anillo roscado	Latón CW614N UNI EN 12165
7	Arandela Seeger	Acero INOX AISI 302
8	Muelle	Acero INOX AISI 302
9	Volante	ABS
10	Asiento esfera	PTFE
11	Asiento esfera	PTFE
12	O-Ring	FKM
13	Tuerca	Latón CW614N UNI EN 12165
14	Tornillo	Latón CW614N UNI EN 12164
15	Tornillo	Acero DD11 UNI EN 10111
16	Arandela	Acero DD11 UNI EN 10111

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Rosca	DN (mm)	ØP (mm)	l (mm)	CH (mm)	ØH (mm)	M (mm)	L (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Peso (kg)
VBHSV0202	0591105911199	G1/4"	8	8	10	20	17	40	41	25	52	0,2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.