

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VDM
VÀLVULA DE DIAFRAGMA MANUAL







Características Técnicas

Cuerpo en SS316L.
Actuador y asiento en SS304.
Superficie interna Ra = 0.4 µm.
Superficie Electropulida, bajo pedido.

Material del diafragma: EPDM+PTFE (diafragma doble capa) y EPDM (opcional, consultar tamaños disponibles).
Temperatura: PTFE -10ºC a +150ºC.
Presión de trabajo: 0-10 bar.
Presión de control: 4,5 a 7 bar.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Accionamiento, -, Extremos, -, DN, -, Diafragma, -, Función, -, Pulido.

Extremos	-	DN	-	Diafragma	-	Función	-	Pulido
T1:TRI-CLAMP ASME-BPE **T2:**TRI-CLAMP SMS3008 **T3:** TRI-CLAMP JIS-G3447 **T4:**TRI-CLAMP ISO1127 **T5:**TRI-CLAMP DIN11850 **T6:**TRI-CLAMP ASME-BPE-EN558-1 **S1:**SOLDADO ASME-BPE **S2:**SOLDADO SMS3008 **S3:**SOLDADO JIS-G3447 **S4:**SOLDADO ISO1127 / DIN11866 B **S5:**SOLDADO DIN1185-0 **S6:**SOLDADO DIN1185-1 **S7:**SOLDADO DIN11850-2/DIN11866 A **S8:**SOLDADO DIN11850-3	-	**08:** 8mm **10:** 10mm **15:** 15mm **20:** 20mm **25:** 25mm **40:** 40mm **50:** 50mm	-	**M08:** Diafragma 8 **M10:** Diafragma 10 **M25:** Diafragma 25 **M40:** Diafragma 40 **M50:** Diafragma 50	-	**O:** Accionamiento manual **A:** Simple Efecto N.C	-	**M:** Estándar **E:** Electro Pulido

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Diafragma neumático - Conexión Tri-clamp

General						ASME-BPE			ASME-BPE / EN558-1 S7			SMS3008			JIS-G3447			ISO-1127			DIN-11850		
Tam.	Diafrag.	Actuador	Ø A	B	Ls	Ø d1	Ø d2	L1	Ø d1	Ø d2	L1	Ø d1	Ø d2	L1	Ø d1	Ø d2	L1	Ø d1	Ø d2	L1	Ø d1	Ø d2	L1
DN8	8	42	47	85	15,5	4,57																	
	DN10			8			42			47			85			15,5			7,75			
	DN15			8			50			57			106			15,5			9,4			
				57			65			134			34			-			-			
	DN20			10			57			65			134			34			15,75			
				80			88			170			30			-			-			
	DN25			25			80			88			170			30			22,1			
	DN40			40			105			109			196			33			34,8			
	DN50			50			125			129			226			39			47,5			

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.