FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VDN
VÁLVULA DE DIAFRAGMA NEUMÁTICO





Características Técnicas

Válvula de diafragma neumático
Cuerpo en SS316
Actuador en SS304
Diafragma PTFE: temperatura -10ºC a +180ºC (opcional +25ºC a +220ºC)
Presión de trabajo: 0 a 16 bar
Presión de control: 4 a 7 bar
Tensión de control: 24VDC ± 10%
Potencia de control: 5W
Certificación ATEX Ex nA IIC T4

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Accionamiento, -, Extremos, -, DN, -, Diafragma, -, Función, -, Pulido.

Extremos	-	DN	-	Diafragma	-	Función	-	Pulido
T1:TRI-CLAMP ASME-BPE **T2:**TRI-CLAMP SMS3008 **T3:** TRI-CLAMP JIS-G3447 **T4:**TRI-CLAMP ISO1127 **T5:**TRI-CLAMP DIN11850 **T6:**TRI-CLAMP ASME-BPE-EN558-1 **S1:**SOLDADO ASME-BPE **S2:**SOLDADO SMS3008 **S3:**SOLDADO JIS-G3447 **S4:**SOLDADO ISO1127 / DIN11866 B **S5:**SOLDADO DIN1185-0 **S6:**SOLDADO DIN1185-1 **S7:**SOLDADO DIN11850-2/DIN11866 A **S8:**SOLDADO DIN11850-3	-	**08:** 8mm **10:** 10mm **15:** 15mm **20:** 20mm **25:** 25mm **40:** 40mm **50:** 50mm	-	**M08:** Diafragma 8 **M10:** Diafragma 10 **M25:** Diafragma 25 **M40:** Diafragma 40 **M50:** Diafragma 50	-	**O:** Accionamiento manual **A:** Simple Efecto N.C	-	**M:** Estándar **E:** Electro Pulido

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Diafragma manual - Conex. Tri-clamp

General, Tamaño, Diafragma, Ø A, B, Ls	ASME-BPE, Ø d1, Ø d2, L1	ASME-BPE / EN558-1 S7, Ø d1, Ø d2, L1	SMS3008, Ø d1, Ø d2, L1	JIS-G3447, Ø d1, Ø d2, L1	ISO-1127, Ø d1, Ø d2, L1	DIN-11850, Ø d1, Ø d2, L1
DN8	8	40	64	15,5	4,57	25
DN10	8	40	64	15,5	7,75	25
DN15	8	50	64	15,5	9,4	25
10	65	85	34	-	-	-
DN20	10	65	85	34	15,75	25
25	85	102	30	-	-	-
DN25	25	85	102	30	22,1	50,5
DN40	40	105	115	33	34,8	50,5
DN50	50	125	133	39	47,5	50,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.