FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VK
VÁLVULA ANTIRRETORNO APTA PARA VACÍO (SERIE VK)



Características Técnicas

Estructura de válvula de bola, usada en vertical	Se recomienda sistema de filtrado para evitar obstrucciones

Configuración de Referencia


Indicar Serie, rosca1, rosca 2, letra Eyector vacío.

Serie	Rosca	Eyector vacío
VK	**M05**: M5X0,8 **G18:** G1/8 **G14:** G1/4 **G38:** G3/8 **G12:** G1/2	**M:**Rosca macho **F: Rosca hembra**

Ref.	Caudal mínimo
VK-05M	1,3 L/min
VK-05F	2,5 L/min
VK-G18M	3,4 L/min
VK-G18F	8 L/min
VK-G14M	9 L/min
VK-G14F	1,3 L/min
VK-G38M	2,5 L/min
VK-G38F	3,4 L/min
VK-G12M	8 L/min
VK-G12F	9 L/min


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:



Modelo	A	B	C	D	E	F	Peso (g)
VK-05M	20	4,5	M5X0,8	4,5	M5X0,8	8	2,2
VK-G18M	34	8,5	G 1/8	8,5	G 1/8	14	11,2
VK-G14M	36	11	G1/4	11	G1/4	17	17,5
VK-G38M	39	12	G 3/8	12	G 3/8	22	30,3
VK-G12M	41	14	G 1/2	14	G 1/2	27	47,4

MEDIDAS:



Modelo	A	B	C	D	E	F	Peso (g)
VK-05F	20	4,5	M5X0,8	4,5	M5X0,8	8	2,2
VK-G18F	34	8,5	G 1/8	8,5	G 1/8	14	11,2
VK-G14F	36	11	G1/4	11	G1/4	17	17,5
VK-G38F	39	12	G 3/8	12	G 3/8	22	30,3
VK-G12F	41	14	G 1/2	14	G 1/2	27	47,4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.