FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VST
VÁLVULAS DE SEGURIDAD ESCAPE LIBRE



Características Técnicas

Homologación: Norma 2014/68/EU “PED” EC / ASME / ATEX / GOST (según modelos).

Declaración de conformidad: incluyen certificado de conformidad CE IV.

Bajo demanda opcional (con cargo): certificados INAIL / TUV / RINA / ABS / LLOYD.

Bajo demanda opcional (con cargo): certificados material EN 10204 2.2 / EN 10204 3.1.

Modelos disponibles por DN y rosca de entrada

Ref. - Modelo - DN	Roscas entrada (G-ISO 228)	Material	Rango de tarado
Z7 – No regulable – 7mm	G02 (M1/4")	L-Latón	0,3 a 16 bar
D7 – No regulable – 7mm	G02 (M1/4") · G03 (M3/8")	L-Latón · X-Inox	0,3 a 60 bar
D7/S – Regulable – 7mm	G03 (M3/8")	L-Latón · X-Inox	0,3 a 60 bar
Z10 – No regulable – 10mm	G03 (M3/8")	L-Latón	0,3 a 16 bar
D10C – No regulable – 10mm	G03 (M3/8") · G04 (M1/2")	L-Latón · X-Inox	0,3 a 60 bar
D10/S – Regulable – 10mm	G04 (M1/2")	L-Latón · X-Inox	0,3 a 60 bar
Z14 – No regulable – 14mm	G04 (M1/2")	L-Latón	0,3 a 16 bar
D14 – No regulable – 14mm	G04 (M1/2") · G05 (M3/4")	L-Latón · X-Inox	0,3 a 30 bar
D14/S – Regulable – 14mm	G05 (M3/4")	L-Latón · X-Inox	0,3 a 30 bar
Z20 – No regulable – 20mm	G06 (M1")	L-Latón	0,3 a 16 bar
B20 – No regulable – 20mm	G06 (M1")	L-Latón · X-Inox · M-Mixta	0,3 a 60 bar
B20/S – Regulable – 20mm	G06 (M1")	L-Latón · X-Inox · M-Mixta	0,3 a 60 bar
F25 – No regulable – 25mm	G07 (M1-1/4") · G08 (M1-1/2")	L-Latón · X-Inox · M-Mixta	0,3 a 30 bar
F25/S – Regulable – 25mm	G07 (M1-1/4") · G08 (M1-1/2")	L-Latón · X-Inox · M-Mixta	0,3 a 30 bar
F40 – No regulable – 40mm	G08 (M1-1/2") · G09 (M2")	L-Latón · X-Inox · M-Mixta	0,3 a 30 bar
F40/S – Regulable – 40mm	G08 (M1-1/2") · G09 (M2")	L-Latón · X-Inox · M-Mixta	0,3 a 30 bar

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Tipos de junta disponibles

Material	Temperatura de trabajo	Denominación
NBR	-10°C / +100°C	NBR
EPDM	-50°C / +150°C	EPDM
FKM	-20°C / +200°C	FKM
Silicona	-60°C / +200°C	SILICONA
PTFE	-196°C / +250°C	PTFE
KALREZ	-20°C / +250°C	KALREZ

Ejemplo de referencia

Código	Campo	Descripción
VST	Serie	Válvula de Seguridad Tarada - Escape Libre
D7/S	Modelo - DN	Regulable, DN 7mm
G03	Rosca entrada	M3/8" (G-ISO 228)
X	Material	Inox
FKM	Junta	FKM -20°/+200°C
De 2 a 6bar	Rango tarado	Regulable entre 2 y 6 bar (indicar al pedir)

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.