FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VST-EC
VÁLVULAS DE SEGURIDAD TARADAS ESCAPE CONDUCIDO



Características Técnicas

Homologación: Norma 2014/68/EU “PED” EC / ASME / ATEX / GOST (según modelos).	Bajo demanda opcional (con cargo): certificados INAIL / TUV / RINA / ABS / LLOYD.
Declaración de conformidad: incluyen certificado de conformidad CE IV.	Bajo demanda opcional (con cargo): certificados material EN 10204 2.2 / EN 10204 3.1.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Modelos disponibles — conexiones de entrada y salida

Ref. - Modelo - DN	Conexiones entrada	Conexiones salida	Material	Rango de tarado
D7/C – No regulable – 7mm	G02 (M1/4") · G03 (M3/8") · 03F (F3/8") · TC05 (TC 3/4")	G04 (M1/2")	L · X · M	0,3 a 60 bar
D7/CS – Regulable – 7mm	G02 (M1/4") · G03 (M3/8") · 03F (F3/8") · TC05 (TC 3/4")	G04 (M1/2")	L · X · M	0,3 a 60 bar
D10C – No regulable – 10mm	G03 · G04 · TC05 · Brida DIN DN15 PN16-60 · Brida ASME 1/2" 150-300	G05 (M3/4") · TC06 (TC 1") · TC08 (TC 1-1/2") · Brida DIN DN20 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
D10/CS – Regulable – 10mm	G03 · G04 · TC05 · Brida DIN DN15 PN16-60 · Brida ASME 1/2" 150-300	G05 (M3/4") · TC06 (TC 1") · TC08 (TC 1-1/2") · Brida DIN DN20 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G14 – No regulable – 13,5mm	G04 · G05 · 05F · TC06 · TC08 · DIN11851-405 DN25 · Brida DIN DN20/25 · Brida ASME 3/4"-1"	G06 (M1") · TC08 · DIN11851-405 DN25 · Brida DIN DN25 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G14/L – Leva regulable – 13,5mm	G04 · G05 · 05F · TC06 · TC08 · DIN11851-405 DN25 · Brida DIN DN20/25 · Brida ASME 3/4"-1"	G06 (M1") · TC08 · DIN11851-405 DN25 · Brida DIN DN25 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G14/S – Regulable – 13,5mm	G04 · G05 · 05F · TC06 · TC08 · DIN11851-405 DN25 · Brida DIN DN20/25 · Brida ASME 3/4"-1"	G06 (M1") · TC08 · DIN11851-405 DN25 · Brida DIN DN25 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G20 – No regulable – 20mm	G06 · G07 · 06F · 07F · TC06 · TC08 · Brida DIN DN25/32/DN40 · Brida ASME 1"-1-1/4"	G07 (M1-1/4") · TC08 · DIN11851-405 DN25/32/40 · Brida DIN · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G20/L – Leva regulable – 20mm	G06 · G07 · 06F · 07F · TC06 · TC08 · Brida DIN DN25/32/DN40 · Brida ASME 1"-1-1/4"	G07 (M1-1/4") · TC08 · DIN11851-405 DN25/32/40 · Brida DIN · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G20/S – Regulable – 20mm	G06 · G07 · 06F · 07F · TC06 · TC08 · Brida DIN DN25/32/DN40 · Brida ASME 1"-1-1/4"	G07 (M1-1/4") · TC08 · DIN11851-405 DN25/32/40 · Brida DIN · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G25 – No regulable – 25mm	G07 · G08 · TC08 · DIN11851-405 DN25/32/40 · Brida DIN DN32/40 · Brida ASME 1-1/2"-2"	G08 (M1-1/2") · TC08 · DIN11851-405 DN32/40 · Brida DIN DN40/50 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G25/L – Leva regulable – 25mm	G07 · G08 · TC08 · DIN11851-405 DN25/32/40 · Brida DIN DN32/40 · Brida ASME 1-1/2"-2"	G08 (M1-1/2") · TC08 · DIN11851-405 DN32/40 · Brida DIN DN40/50 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G25/S – Regulable – 25mm	G07 · G08 · TC08 · DIN11851-405 DN25/32/40 · Brida DIN DN32/40 · Brida ASME 1-1/2"-2"	G08 (M1-1/2") · TC08 · DIN11851-405 DN32/40 · Brida DIN DN40/50 · Brida ASME	L · X · M	0,3 a 60 bar
G40 – No regulable – 40mm	G08 · G09 · TC09 · Brida DIN DN40/50 · Brida ASME 2"	G09 (M2") · TC09 · DIN11851-405 DN50 · Brida DIN DN50/65 · Brida ASME 2-1/2"	L · X · M	0,3 a 14 bar
G40/L – Leva regulable – 40mm	G08 · G09 · TC09 · Brida DIN DN40/50 · Brida ASME 2"	G09 (M2") · TC09 · DIN11851-405 DN50 · Brida DIN DN50/65 · Brida ASME 2-1/2"	L · X · M	0,3 a 14 bar
G40/S – Regulable – 40mm	G08 · G09 · TC09 · Brida DIN DN40/50 · Brida ASME 2"	G09 (M2") · TC09 · DIN11851-405 DN50 · Brida DIN DN50/65 · Brida ASME 2-1/2"	L · X · M	0,3 a 14 bar

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Tipos de junta disponibles

Material	Temperatura de trabajo	Denominación
NBR	-10°C / +100°C	NBR
EPDM	-50°C / +150°C	EPDM
FKM	-20°C / +200°C	FKM
Silicona	-60°C / +200°C	SILICONA
PTFE	-196°C / +250°C	PTFE
KALREZ	-20°C / +250°C	KALREZ
Metal	-196°C / +450°C	METAL

Ejemplo de referencia

Código	Campo	Descripción
VST	Serie	Válvula de Seguridad Tarada - Escape Conducido
G14	Modelo - DN	No regulable, DN 13,5mm
G05	Conexión entrada	Rosca Macho G3/4" (G-ISO 228)
G06	Conexión salida	Rosca G1"
L	Material	Latón
FKM	Junta	FKM -20°/+200°C
15bar	Rango tarado	Presión de apertura 15 bar (indicar al pedir)

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.