FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# VXAT
# VÁLVULA ANTIRRETORNO INOX 316 ALTA PRESIÓN 300 BAR



## Características Técnicas

Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Junta en material VITÓN con temperatura máxima de 180ºC.
Presión de apertura de 0,5 bar.
Presión de trabajo de hasta 300 bar según modelo.
Roscas BSP.

| Referencia | Código | Rosca | PN (bar) |
|---|---|---|---|
| **VXAT0101** | 0707507510035 | 1/8" | 300 |
| **VXAT0101L** | 0707507510036 | 1/8" | 40 |
| **VXAT0202** | 0707507510037 | 1/4" | 300 |
| **VXAT0202L** | 0707507510038 | 1/4" | 40 |
| **VXAT0303** | 0707507510039 | 3/8" | 300 |
| **VXAT0303L** | 0707507510040 | 3/8" | 40 |
| **VXAT0404** | 0707507510041 | 1/2" | 300 |
| **VXAT0404L** | 0707507510042 | 1/2" | 40 |
| **VXAT0404L1B** | 0707507510043 | 1/2" | 40 |
| **VXAT0505** | 0707507510044 | 3/4" | 250 |
| **VXAT0505L** | 0707507510045 | 3/4" | 40 |
| **VXAT0606** | 0707507510046 | 1" | 250 |
| **VXAT0606L** | 0707507510047 | 1" | 40 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.