FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VXBB
VÁLVULA DE BOLA INOX 316 CON BRIDAS DIN PN16



Características Técnicas

Cuerpo y bola fabricados en acero inoxidable AISI 316.
Juntas y asiento en PTFE.
Paso total PN16.
Construcción en dos piezas.
Diseño antiestático y anti-fuego.
Preparada para actuador según norma ISO 5211.
Bridas según norma DIN 2635 PN16 / EN 1092-1.

Referencia	Código	DN (mm)	SIZE (inch)	ØC (mm)	ØE (mm)	I-ØH (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Torque (kg-cm)	Peso (kg)
VXBB04	0707507510063	15	1/2"	65	95	4-14	2	14	115	110	89	46,5	56	50	2,17
VXBB05	0707507510064	20	3/4"	75	105	4-14	2	16	120	110	94	51,5	61	80	3,03
VXBB06	0707507510065	25	1"	85	115	4-14	2	16	125	136	95	57,5	67	105	3,79
VXBB07	0707507510066	32	1-1/4"	100	140	4-18	2	16	130	175	105,7	71,5	87	150	5,72
VXBB08	0707507510067	40	1-1/2"	110	150	4-18	3	15	140	203	110,7	76,5	92	205	6,94
VXBB09	0707507510068	50	2"	125	165	4-18	3	17	150	203	117,7	83,5	99	310	9,38
VXBB10	0707507510069	65	2-1/2"	145	185	8-18	3	19	170	277,5	155,5	118,5	137	370	14,84
VXBB11	0707507510070	80	3"	160	200	8-18	3	21	180	277,5	166,5	129,5	148	620	18,99
VXBB12	0707507510071	100	4"	190	235	8-22	3	21	190	377,5	182	145	163,5	970	26,59
VXBB13	0707507510072	125	5"	220	270	8-22	3	23	325	500	225	158,5	202,1	1600	44,60
VXBB14	0707507510073	150	6"	250	300	8-26	3	25	350	600	240	175	221,3	2100	60,60

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.