FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VXBHS
VÁLVULA DE BOLA INOX 316 3 PIEZAS 3 VÍAS 64 BAR



Características Técnicas

Válvula de tres vías con paso reducido.
Cuerpo y bola fabricados en acero inoxidable AISI 316.
Juntas y asientos en PTFE.
Fabricado según norma DIN 259.
Presión nominal de 64 bar.
Temperatura de trabajo de -30ºC a +200ºC.
Preparada para actuador según norma ISO 5211.

Referencia	Código	Rosca
VXBHS0202T	0707507510083	G1/4"
VXBHS0404L	0707507510084	G1/2"
VXBHS0404LA	0707507540029	G1/2"
VXBHS0404T	0707507511084	G1/2"
VXBHS0404TA	0707507540026	G1/2"
VXBHS0505L	0707507510085	G3/4"
VXBHS0505LA	0707507540030	G3/4"
VXBHS0505T	0707507510086	G3/4"
VXBHS0505TA	0707507540027	G3/4"
VXBHS0606L	0707507510087	G1"
VXBHS0606LA	0707507540031	G1"
VXBHS0606T	0707507510088	G1"
VXBHS0606TA	0707507540028	G1"
VXBHS0808L	0707507540032	G1-1/2"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.