FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VXXAS
VÁLVULA ANTIRRETORNO VERTICAL DISCO INOX AISI 316 16 BAR



Características Técnicas

Cuerpo, muelle, asiento y disco fabricados en acero inoxidable AISI 316.

Junta en FPM (Vitón®).

Temperatura de trabajo de -20ºC a +180ºC.

Presión máxima de trabajo de 16 bar.

Roscas hembra BSPP según norma ISO 228.

Referencia	Código	Rosca	ØA (mm)	ØB (mm)	L (mm)	Presión apertura (bar)
VXXAS02	0707107120198	1/4"	18	32	66	0,1
VXXAS03	0707107120199	3/8"	22	32	66	0,1
VXXAS04	0707107120200	1/2"	24	32	66	0,1
VXXAS05	0707107120201	3/4"	30	45	72	0,2
VXXAS06	0707107120202	1"	38	55	80	0,2
VXXAS07	0707107120203	1-1/4"	46	70	105	0,3
VXXAS08	0707107120204	1-1/2"	51	76	115	0,4
VXXAS09	0707107120205	2"	64	89	125	0,45
VXXAS10	0707107120206	2-1/2"	80	109	145	0,7
VXXAS11	0707107120207	3"	93	132	162,5	1
VXXAS12	0707107120208	4"	120	168	189,5	1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.